



# FAKRO®

## FOP

Инновационные панорамные конструкции, позволяющие создавать удобные выходы на террасы или балконы прямо из жилых помещений, значительно увеличивая полезные площади и возможности использования пространства.

### Размеры

78x118

78x140

Коэффициент Ro окна

**1,0 м²С°/Вт**

Звукоизоляция Rw

**1дБ**

Конструкция стеклопакета

**4HS-15-4T-15-33.2TSR**

Заполнение инертным газом

**аргон**

Пропускная способность  
вентиляционного клапана

**до 49 м³/час**

Система уплотнителей

**4**

Микропроветривание

**+**

Система безопасности окон

**+**

Стеклопакет

**двухкамерный**

### Основные характеристики:

- Окно FOP изготовлено из древесины натурального цвета сосны, пропитанная в вакууме и покрытая акриловым лаком;
- Возможно покрытие полиуретановым или акриловым лаком;
- Угол монтажа террасных окон составляет 35-55°;
- Террасное окно FOP объединяет в себе 2 окна - верхнее FOP + нижнее FOR/FOL/FOX;
- Удобные выходы на террасы или балконы прямо из жилых помещений.
- Окно FOP может быть выполнено с вентклапаном FOP-V или без FOP-X. Окно оборудовано стеклопакетом P50.

Окно FOP изготовлено из древесины натурального цвета сосны, пропитанная в вакууме и покрытая акриловым лаком. Металлические профили окрашены в цвет RAL7016. Возможно покрытие полиуретановым или акриловым лаком.

Террасное окно FOP объединяет в себе 2 окна - верхнее FOP + нижнее FOR/FOL/FOX:

- Верхнее окно FP MAX 78x140 см с комбинированным открыванием (среднеповоротное и подвесное - до 45°). Окно FOP может быть выполнено с вентклапаном FOP-V или без FOP-X. Окно оборудовано стеклопакетом P50.
- Нижнее окно 78x118 см может иметь правое открыванием FOR, левое FOL, или глухое FOX. Тип открывания (правый или левый) определяется снаружи.

**Установка с помощью специализированного универсального оклада EOV-T- подходит для всех видов кровельных покрытий (S, Z, H).**

Угол монтажа - 35-55°.

Возможна установка нескольких окон в группе.

Не комбинируются с другими мансардными окнами из-за внешнего отличия конструкции.

**Производится по индивидуальному заказу, срок поставки 60 дней.**

---

[Инструкция по монтажу FOP](#)

---